

Q12 ALU VERBUND

Plastliníková okna



ENERGETICKÝ VÝNOS

Speciální izolační sklo téměř nedovolí teple, aby unikalo ven, ale umožní 54% slunečního tepla projít dovnitř. To je aktivní energetický výnos a opravdová úspora nákladů na vytápění.

ZABEZPEČENÍ PROTI VLOUPÁNÍ

Čepy v křídle a zabezpečovací prvek v rámu jsou již standardem. Je možné přiojednat vyšší úroveň zabezpečení až do třídy RC2.

OCHRANA PROTI TVORBĚ KONDENZÁTU

Meziskelní rámeček Swisspacer-U zvyšuje tepelný komfort uvnitř.

TĚSNĚNÍ

Tři celoobvodová těsnění udržují v prostoru teplý vzduch. Maximální energetickou účinnost poskytuje také přídatné těsnění v prostoru drážky skla.

KOMFORT


Terasové dveře zachovávají díky prahům (nízkým nebo bezbariérovým) komfortnost elementu.

SNADNÁ ÚDRŽBA

Hliníkové opláštění vysoce odolné vůči povětrnostním vlivům má snadnou údržbu po mnoho let. Snadno se také čistí hladká drážka v rámu.

ZASTÍNĚNÍ

Ideální pro renovace. Určeno tam, kde není dostatek místa pro venkovní roletu nebo žaluzii.



SYSTÉM STŘEDOVÉHO TĚSNĚNÍ

Vynikající protihluková a tepelná ochrana díky systému středového těsnění.

HODNOTY

U _w - hodnota okna	0,72 W/m ² K
U _f - hodnota rámu	1,0 W/m ² K
U _g - hodnota skla	0,5 W/m ² K
g - solární faktor skla	54%
LT - prostup světla	74%
ψ _g - Swisspacer-U	0,026 W/m ² K
dB - zvukotěsnost	od 39 dB



DESIGN

Hliníkové křídlo zaujme svým moderním designem. Přídatná skleněná tabule, také zlepšuje tepelnou a zvukovou izolaci s integrovanými žaluziemi.