

# UNITY ONE

Plasthliníková okna

## KVALITA S DOBRÝM POCITEM.



Výrazná skleněná čela, velkorysé okenní plochy a promyšlená řešení dveří oživí každou místnost. Pokud jsou pak navíc mimořádně atraktivní, stabilní, trvanlivé a tepelně izolující, mají před sebou oslnivou budoucnost. Architekti mohou plánovat kreativněji, obyvatelé si je mohou užívat po dlouhou dobu a snižuje se také emise CO2 se snižuje.

### VÍCE PŘEHLEDNOSTI

Na vnější straně jsou profily v jedné rovině. Vzniká tak puristický, kubický design, který je ještě umocněn hranatými designovými zasklívacími lištami.

### VĚTŠÍ OCHRANA

proti klimatickým vlivům Vysoce izolační plastové profily poskytují vynikající tepelnou izolaci. Unity One má také výrazně lepší energetické parametry než například srovnatelné hliníkové profily.

### SNADNĚJŠÍ ÚDRŽBA

Hliníkový profil i vnitřní plastový profil se velmi snadno čistí. Hliník také odolává větru a povětrnostním vlivům. Proto zůstávají vnější hliníkové rámy dlouho krásné.

### VĚTŠÍ STABILITA

Hliníkové a plastové rámy jsou navzájem pevně spojeny. Díky tomu je konstrukce mimořádně stabilní a ponechává velký prostor pro design: bez problémů lze realizovat i okna s velkorysími skleněnými prvky.

### VĚTŠÍ BEZPEČNOST

Hliníkové a plastové rámy jsou k sobě třecím zámkem připevněny - spolehlivá ochrana proti vloupání. Kromě toho můžete okna a dveře dodatečně zabezpečit kováním a řešeními odolnými proti vloupání.




### VÍCE ESTETIKY

Odvodnění v Unity One je skryté, aniž by muselo pronikat do hliníkového pláště. Tím je zajištěn bezproblémový estetický vzhled.

### HODNOTY

Uw - hodnota okna	0,82 W/m <sup>2</sup> K
Uf - hodnota rámu	1,2 W/m <sup>2</sup> K
Ug - hodnota skla	0,5 W/m <sup>2</sup> K
g - solární faktor skla	54%
LT - prostup světla	74%
ψg - Swisspacer-U	0,030 W/m <sup>2</sup> K
dB - zvukotěsnost	od 35 dB



### NÍZKÝ PRÁH ALU

nebo GRPS dvojitým těsněním a bezpečným odvodem vody. Tematicky oddělené a skryté šroubování.